

Portastar S 50



Sprühpistole



TECHNOLOGIE FÜR PROFIS

fontan® – die optimalen Geräte für Vektorenkontrolle und Schädlingsbekämpfung. Ausbringung von Larviziden. Heuschreckenbekämpfung. Behandlung von Abwasserkanälen.

fontan® Portastar S 50 – das Original.



fontan® + swingfog®
QUALITÄT ZÄHLT

Technische Daten	fontan® Portastar S 50
Motor Hubraum Leistung Kraftstoff Öl-/Benzinmischung Kraftstoffverbrauch Zündung Vergaser Starter	Zweitakt-Motor, luftgekühlt 51 cm³ 1,5 kW/2,0 PS, max. Zweitakt-Gemisch, Tankstellen-Normalbenzin, verbleit oder bleifrei, gemischt mit Qualitäts 2-Takt-Öl 1:50 0,9 l/Std. elektromagnetisch Membranvergaser Seilzugstarter
Kompressor Luftmenge Druck Antrieb	öl- und wartungsfreie Rotationspumpe 35 m³/Std. 0,4 bar Direktantrieb mit Fliehkraftkupplung
Luftgeschwindigkeit an der Düse	200 m/Sek
Sprühmodus	ULV (Ultra Low Volume)
Sprühsystem	Sprühpistole mit an/aus Bedienhebel für Dauer- und Intervallnebeln
Wirkstofftank Inhalt	Polyethylen, UV-lichtbeständig 3 l
Benzintank Inhalt	Polyethylen, UV-lichtbeständig 1 l
Nebeldaten Nebelverteilung durch Drift	ca. 50 m bis zu 100 m, abhängig von der Windgeschwindigkeit
Ausbringmenge bei voller Motordrehzahl (gemessen mit Wasser)	<u>Dosierdüsen, Edelstahl</u> Dosierdüse 30 1 l/h Dosierdüse 45 2 l/h Dosierdüse 58 3 l/h Dosierdüse 68 4 l/h Dosierdüse 84 6 l/h ohne Düse 17 l/h
Tropfenspektrum	VMD (Volume Medium Diameter) mit allen Dosierdüsen < 30 µm
Abmessungen	41 x 44 x 48 cm
Gewicht (leer)	13,4 kg
Standardzubehör	Dosierdüsen, Edelstahl 30 / 45 / 58 / 84 (Düse 45 bereits im Gerät installiert) Wirkstofftrichter mit Sieb (Maschenweite 0,25 mm, Edelstahl) Kraftstofftrichter mit Sieb (Maschenweite 0,25 mm, Edelstahl) Tragegurte und Beckengurt Werkzeugsatz Gehörschutzstöpsel (2 Sätze) Bedienungsanleitung mit Ersatzteilliste
Sonderzubehör (gegen Berechnung)	Dosierdüse 68, Edelstahl

