

Portastar S 50



Pistola nebulizadora



TECNOLOGIA PARA PROFESIONALES

fontan® – Las máquinas óptimas para control de vectores y plagas. Aplicación de larvicidas.
Control de langostas. Tratamiento de sistemas de aguas residuales.
fontan® Portastar S 50 – un verdadero nebulizador UBV



fontan® + swingfog®
GANA LA CALIDAD

Datos técnicos	fontan® Portastar S 50
Motor Cilindrada Potencia útil Combustible Mezcla aceite/gasolina Consumo de combustible Encendido Carburador Arranque	motor de 2 tiempos, refrigeración por aire 51 cm³ 1,5 kW/2,0 CV, potencia max. mezcla de 2 tiempos, gasolina normal, con o sin plomo, mezclado con aceite de 2 tiempos de calidad 1:50 0,9 l/h electromagnético carburador de membrana arranque manual por tracción de cable
Compresor Cantidad de aire Presión Accionamiento	bomba rotativa sin aceite y sin mantenimiento 35 m³/h 0,4 bar accionamiento direct con acoplamiento centrífugo
Velocidad del aire en la boquilla	200 m/sec
Modo de nebulización	UBV (Ultra Low Volume)
Sistema de nebulización	pistola nebulizadora con gatillo marcha/parada, para una nebulización intermitente o continua
Depósito de mezcla Capacidad	polietileno, resistente a la luz de los rayos ultravioleta 3 l
Depósito de combustible Capacidad	polietileno, resistente a la luz de los rayos ultravioleta 1 l
Datos de nebulización Distribución de niebla por deriva	aprox. 50 m hasta 100 m, dependiente de la velocidad del viento
Caudal con el máx. de revoluciones del motor (mensura con agua)	<u>boquillas dosificadoras, acero inoxidable</u> boquilla dosificadora 30 1 l/h boquilla dosificadora 45 2 l/h boquilla dosificadora 58 3 l/h boquilla dosificadora 68 4 l/h boquilla dosificadora 84 6 l/h sin boquilla dosificadora 17 l/h
Espectro de gotas	con todas las boquillas VMD (Diámetro Volumétrico Medio) < 30 µm
Dimensiones	41 x 44 x 48 cm
Peso (vacío)	13,4 kg
Accesorios estándar	boquillas, acero inoxidable 30 / 45 / 58 / 84 (boquilla 45 ya montada en el equipo) embudo de mezcla con tamiz (abertura de malla 0,25 mm, acero inoxidable) embudo de combustible con tamiz (abertura de malla 0,25 mm, acero inoxidable) correa y cinto de transporte juego de herramientas protección acústica (2 juegos) manual de instrucciones con lista de repuestos
Accesorios opcionales (contra facturación)	boquilla dosificadora 68, acero inoxidable

