

Portastar S 50



Pistolet de nébulisation



TECHNOLOGIE POUR PROFESSIONELS

fontan® – les appareils optimaux pour le contrôle des vecteurs et la lutte contre les organismes nuisibles.

L'application de larvicides.

La lutte antiacridienne. Le traitement des canalisations des eaux d'égout.

fontan® Portastar S 50 – un vrai nébulisateur ULV.



fontan® + swingfog®

LA QUALITE FAIT LA DIFFERENCE

Données techniques	fontan® Portastar S 50
Moteur Cylindrée Performance Kraftstoff Mélange huile/essence Consommation carburant Allumage Carburateur Démarreur	moteur deux temps, refroidissement par air 51 cm³ 1,5 kW/2,0 cv, max. essence normale standard, avec ou sans plomb, mélangée à de l'huile deux temps de qualité 1:50 0,9 l/h électromagnétique carburateur à membrane manuel, à câble de lancement
Compresseur Volume d'air Pression Entraînement	pompe rotative sans huile, sans entretien 35 m³/h 0,4 bar entraînement direct avec accouplement centrifuge
Vitesse de l'air à la buse	200 m/sec
Mode de nébulisation	ULV (Ultra Low Volume/Ultra Bas Volume)
Système de nébulisation	pistolet de nébulisation avec levier marche/arrêt pour une nébulisation intermittente ou en continu
Réservoir à produit Capacité	polyéthylène, résistent aux rayons UV 3 l
Réservoir à carburant Capacité	polyéthylène, résistent aux rayons UV 1 l
Données de nébulisation Distribution du brouillard par dérive	de 50 m à 100 m env., en dépendence de la vitesse du vent
Débit en plein régime de travail du moteur (mesuré avec de l'eau)	buses de dosage, acier inoxydable Buse de dosage 30 1 l/h Buse de dosage 45 2 l/h Buse de dosage 58 3 l/h Buse de dosage 68 4 l/h Buse de dosage 84 6 l/h sans buse 17 l/h
Taille de gouttelettes	avec toutes les buses de dosage VMD (Diamètre Médian Volumétrique) < 30 µm
Dimensions	41 x 44 x 48 cm
Poids (vide)	13,4 kg
Accessoires standard	Buses de dosage, acier inoxydable 30 / 45 / 58 / 84 (la buse 45 est déjà installée) entonnoir à produit avec tamis (écartement 0,25 mm, acier inoxydable) entonnoir à carburant avec tamis (écartement 0,25 mm, acier inoxydable) bretelles de portage et sangle de support jeu d'outils protecteurs auditifs (2 jeux) manuel d'instructions avec liste de pièces
Accessoires spécial (livré sur demande, facturé)	Buse de dosage 68, acier inoxydable